

SPEED DOME IP 5.0



IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA



Comercial: (35) 3473.4000 | Suporte: 3473.4043 | Assistência: (35) 3473.4037

suporte@clearcftv.com.br

clearcftv.com.br | lojaclearcftv.com.br

R. Rodolfo Guerino Adami, 65 - Família Andrade
37.540-000 - Sta. Rita do Sapucaí - MG

**PRODUZIDO NO
PÓLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**



www.clearcftv.com.br



**Conheça nossa
loja online!**

lojaclearcftv.com.br



SPEED DOME IP 5.0



Fabricado
no Brasil



Proteção



Rotação
360°



Baixo consumo
de energia elétrica



Day/Night



Melhor
custo benefício

Parâmetros Speed Dome 5MP IP

Chip set	HI3516EV300+SONY IMX335
Iluminação Mínima	Cor:0.03Lux@ (F1.8, AGC ligado); P/B:0Lux @ (F1.8, AGC ligado), 0 Lux com infra ligado
Taxa de quadros	Fluxo Principal: 20fps (2560*1920), 25fps (2560*1440, 2304*1296, 1920*1080, 1280*720, 640x512),
Formato de codificação de vídeo	H.265+/H.265/H.264
Formato de codificação de áudio	G711U
Alcance do Infravermelho	100 metros
Balanco de branco	Manual e automático
Tipo de abertura auto íris	Manual e automático
Tempo de exposição	Auto, 1/25, 1/35, 1/40, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/240, 1/480, 1/960, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/10000
Ganho	Automático, 6dB, 12dB, 18dB, 24dB, 30dB, 36dB, 42dB
Redução de ruído 3D	Automático
BLC	Desliga / Liga
WDR	Automático



www.clearcftv.com.br

CLEAR
CFTV®



SPEED DOME IP 5.0

Modo infravermelho	Padrão e detecção de placa do carro
Zoom Digital	4x (somente no smartphone)
Modo de Foco	Automático, semiautomático, manual

Lente

Zoom	29X
Ângulo de visão horizontal	65,5 até 5 graus
Distância focal	1,5 até 100 metros
Abertura do foco	F1.8 - F3.5

Características

Detecção Inteligente	Detecção de pessoas, detecção de intrusão de área, detecção de fronteira, detecção de área de entrada, detecção de movimento rápido, detecção de movimento, detecção de oclusão de vídeo e alarme de detecção de rosto
Rastreamento Inteligente	Rastreamento automático por detecção
Gravação inteligente	Gravação de detecção de movimento, gravação de detecção de pessoa, gravação por tempo e agendamento
Melhoria da imagem inteligente	WDR de 60 dB, supressão forte de luz e infravermelho inteligente
Taxa de bit	Variável VBR e CBR
Movimento horizontal-vertical	Horizontal 360 graus e vertical 90 graus
Velocidade de rotação	Automático de 0.1 graus/s até 45 graus/s
Número de Presets	Até 255
Posição de retorno após detecção inteligente	Suporta





SPEED DOME IP 5.0

Memória de desligamento

Suporta

Número de LEDs infravermelho

8 LEDs

Rede

Protocolo de rede

IPv4, HTTP, HTTPS, 802.1x, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, RTSP

Compatibilidade

Suporta API para integração de software, protocolo (ONVIF), protocolo Hikvision e acesso à plataforma de gerenciamento de terceiros.

Visualização de vídeo

Até 3 usuários simultâneos

Serviços de horário

time.windows.com, time.nist.gov, time.kriss.re.kr, time.nuri.net

Gravação

Gravação

Suporta gravação local no computador, gravação via navegador, gravação de software cliente P2Pe gravação na NVR/DVR.

Interface

Alimentação

DC12V 5A

Rede

RJ45 10/100 Mbps

Áudio

Suporta

Especificações gerais

Consumo

Max 15W sem infra, 50W com infra

Temperatura e umidade

-20°C~ 60°C ; umidade menor que 90%

Grau de proteção

IP66

Peso

2.3 Kg



www.clearcftv.com.br

CLEAR
CFTV®